



Reinigungsanleitung

rutschhemmend ausgerüstete, hochglänzende Bodenbeläge

Um die Rutschsicherheit - gemessen nach DIN 51130 - für die nach haid-tec[®] Verfahren bearbeiteten Fußbodenbeläge dauerhaft sicherzustellen, dürfen die offenen Poren an der Oberfläche dieser Beläge nicht durch Schmutz oder Rückstände von Reinigungsmitteln geschlossen werden.

Wachshaltige Glanzreiniger, Steinpflegemittel, Neutralseifen und dergleichen sind nicht für die Reinigung von nach haid-tec[®] Verfahren rutschhemmend bearbeiteten Böden geeignet.

Der Einsatz ungeeigneter Reinigungsmittel führt zu einer zu klebrigen, schmutzanfälligen Oberfläche. Zum anderen wird die rutschhemmende Wirkung der nach haid-tec[®] Verfahren bearbeiteten Fußbodenbeläge negativ beeinträchtigt.

Der **haid-tec[®] Unterhaltsreiniger** ist als spezielles Reinigungsmittel für die nach haid-tec[®] Verfahren bearbeiteten Fußbodenbeläge entwickelt, auf Eignung getestet und freigegeben worden.

Dieses Reinigungsmittel erhält - bei Einsatz von mit Mikrofaser-Polypads ausgerüsteten Scheuersaugmaschinen - die rutschhemmende Wirkung der nach haid-tec[®] Verfahren bearbeiteten Fußbodenbeläge dauerhaft.

Gebindegrößen und Preislisten erhalten Sie bei haid-tec[®] geprüfte Oberflächentechnik GmbH

Bei Fragen zur Anwendung der haid-tec[®] Reinigungsmittel oder bei Problemen zur Reinigung wenden Sie sich bitte an

unsere **hotline: +49 (0)7393 95 20 69**

werktags von 8:00 bis 18:00 Uhr oder

mailen Sie uns unter reinigung@haid-tec.de .

Notrufnummer : +49 (0)89-19240 (24h) (deutsch und englisch)



1) tägliche Unterhaltsreinigung:

Beste Reinigungsergebnisse werden erzielt bei Verwendung von **Scheuersaugmaschinen mit Tellerscheibe und Mikrofaser-Polypads (blau-weiss)**

Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt!

Dosierung des **haid-tec[®] Unterhaltsreiniger** von ca. 20 ml bis 100 ml pro 10 Liter Wasser, je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad:

- ca. 20 ml pro 10 Liter Wasser bei 5° deutscher Härte
- ca. 40 ml pro 10 Liter Wasser bei 10° deutscher Härte
- ca. 60 ml pro 10 Liter Wasser bei 15° deutscher Härte
- ca. 80 ml pro 10 Liter Wasser bei 20° deutscher Härte
- ca. 100 ml pro 10 Liter Wasser bei 25° deutscher Härte des Frischwassers



2) starke Verschmutzungen :

zur vollständigen Entfernung von Rückständen, welche durch die normale Unterhaltsreinigung nicht entfernt wurden (z.B. nachgedunkelte Bereiche):

a) haid-tec[®] Unterhaltsreiniger (kleinflächige Anwendung)

Mischungsverhältnis: 1 Teil haid-tec[®] Unterhaltsreiniger plus
6 Teile Wasser

- dünn mit Wischmopp/ Maschine auftragen (vorlegen),
- ca. 3 Minuten einwirken lassen (nicht eintrocknen lassen!),
- mittels Scheuersaugmaschine mit Tellerscheibe und Mikrofaser-Polypad ohne Absaugung bearbeiten,
- abschließend mit klarem Wasser im Frischwassertank Schmutzflotte aufnehmen.



b) haid-tec[®] Grundreiniger (großflächige Anwendung)

Mischungsverhältnis: 1 Teil haid-tec[®] Grundreiniger plus
1 Teil Wasser;

- dünn mit Wischmopp/ Maschine auftragen (vorlegen),
- ca. 3 Minuten einwirken lassen (nicht eintrocknen lassen!),
- mittels Scheuersaugmaschine mit Tellerscheibe und Mikrofaser-Polypad ohne Absaugung bearbeiten,
- abschließend mit klarem Wasser im Frischwassertank Schmutzflotte aufnehmen.





3) Entfernung von Flecken:

a) haid-tec[®] Fleckentferner

zur Behandlung und Entfernung von unterschiedlichsten Flecken und Rückständen, zur gelegentlichen Anwendung auch während der Unterhaltsreinigung:

haid-tec[®] Fleckentferner auf Fleck aufsprühen. Möglichst mit Radierschwamm Schmutz lösen.

Mit Einwegtuch Verschmutzung aufnehmen und mit Klarwasser nachspülen oder behandelte Stelle mit Maschine abfahren.



b) Entfernung von speziellen Flecken

Zur Entfernung von speziellen Flecken, welche mit dem **haid-tec[®] Fleckentferner** nicht vollständig entfernbar sind oder nach der Grundreinigung verbleiben, stehen folgende Spezialprodukte zur Verfügung.

- Rostentferner für Rostflecken/ Metallabrieb
- Bleiche für Farbflecken von Lebensmitteln
- Ölfleckentferner für Ölflecken, Bitumen, Klebstoffe
- Farbentferner (Edding, Filzstift, etc...)



Die Fleckentferner sind z.T. für säure- und laugenempfindliche Materialien nicht geeignet. Das Reinigungsergebnis ist daher an einer unauffälligen Stelle vorab zu testen.

Vorsicht, diese haid-tec[®] Produkte enthalten starke und z.T. brennbare Chemikalien. Die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter sind zwingend zu beachten. Die Produkte sind über die hotline zu bestellen und dürfen **nur vom Reinigungsfachbetrieb** verwendet werden.

Entsorgung:

Zur Entsorgung sind die Hinweise in den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern der Reinigungsmittel zu beachten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

unsere **hotline: +49 (0)7393 95 20 69**

werktags von 8:00 bis 18:00 Uhr oder

mailen Sie uns unter reinigung@haid-tec.de .

Notrufnummer : +49 (0)89-19240 (24h) (deutsch und englisch)