



Reinigungsanleitung

Um die Rutschsicherheit - gemessen nach DIN 51130 - für die nach **haid-tec**[®] Verfahren bearbeiteten Fußbodenbeläge dauerhaft sicherzustellen, dürfen die offenen Poren an der Oberfläche dieser Beläge nicht durch Schmutz oder Rückstände von Reinigungsmitteln geschlossen werden.

Wachshaltige Glanzreiniger, Steinpflegemittel, Neutralseifen und dergleichen sind **nicht** für die Reinigung von nach haid-tec[®] Verfahren rutschhemmend bearbeiteten Böden geeignet.

Der Einsatz ungeeigneter Reinigungsmittel führt zu einer zu klebrigen, schmutzanfälligen Oberfläche. Zum anderen wird die rutschhemmende Wirkung der nach haid-tec[®] Verfahren bearbeiteten Fußbodenbeläge negativ beeinträchtigt.

Der **haid-tec**[®] **Unterhaltsreiniger** für rutschsichere Bodenbeläge ist als spezielles Reinigungsmittel für die nach **haid-tec**[®] Verfahren bearbeiteten Fußbodenbeläge entwickelt, auf Eignung getestet und freigegeben worden. Dieses Reinigungsmittel, welches mit allen gängigen Reinigungsverfahren und -gerätschaften eingesetzt werden kann, erhält die rutschhemmende Wirkung der nach haid-tec[®] Verfahren bearbeiteten Fußbodenbeläge dauerhaft.

Gebindegrößen und Preislisten erhalten Sie bei haid-tec[®] geprüfte Oberflächentechnik GmbH.